

KM-1635

Specyfikacja ogólna

Typ Kopiarka cyfrowa

Technologia kopiowania Laserowa

Proces Suchy elektrostatyczny

Rozdzielczość optyczna

Skanowania

Kopiowania

600 x 600 dpi

600 x 600 dpi

Skala szarości 256 odcieni

Maksymalna szybkość kopiowania 16 str/min (A4) 8 str/min (A3)

Czas nagrzewania – po włączeniu

- z czuwania

do 20 s

10 s

Format oryginału Maksymalnie A3

Format kopii A6 – A3

Podawanie papieru kasetą na 300 ark.

Podajnik ręczny - 50 kartek

Opcjonalne podajniki papieru maks. 3 kasety – po 300 ark. każda

Waga papieru 45 – 160 g/m²

Wyjście papieru Obrazem do dołu

Pojemność tacy wyjścia papieru 250 kartek

Wydajność

Bęben 150.000 kopii

Toner (jednoskładnikowy) 18.000 kopii

Wydajność miesięczna do 20.000 kopii

*) przy pokryciu 5%

Dane środowiskowe

Napięcie zasilające Przemienne 220/240 V – 50 Hz

Pobór mocy - w trybie pracy

- w trybie oczekiwania

461 W/h

104 W/h

Poziom hałasu – w trybie pracy

- w trybie oczekiwania

64 dB

40dB

Kopiarka – parametry

Szybkość kopiowania 16 str./min A4

Kopiowanie wielokrotne 1 – 999

Pamięć kopiarki 32 MB (maks. 160 MB)

Zoom 25% – 400% z krokiem 1%

Sortowanie rotacyjne Tak

Czas pierwszej kopii 5.9 s

Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi

Wymiary (Szer x Głęb x Wys) 574 x 552 x 502 mm

Waga 39 kg

Kopiarka – funkcje

Jeden skan – wiele kopii Tak
Kilka kopii na jednej kartce Tak
Kopiowanie dwustronne Tak - opcjonalnie
Sortowanie elektroniczne Tak
Sortowanie rotacyjne Tak
Kopiowanie rotacyjne Tak
Tryby kopiowania tekst, foto, mieszany (tekst + foto)
Autostart Tak
Automatyczny wybór papieru Tak
Automatyczny wybór zoom Tak
Automatyczne przełączanie kaset Tak
Przesuwanie marginesu Tak
Wybielanie brzegów Tak
Tryb nadzoru Tak – 100 kodów dostępu
Panel operatora w języku polskim Tak

OPCJE

DP-410 dwustronny podajnik oryginałów

Rozmiar dokumentów A5R - A3
Gramatura papieru 45 - 160 g/m²
Pojemność 50 kartek rozmiaru A4 (80 g/m²)

DU-410 dupleks

Typ Jednokartkowy
Pojemność Bez limitu
Format papieru A5 – A3
Gramatura papieru 60 – 80 g/m²

PF-410 kaseeta na papier (maks. 3 szt.)

Pojemność 300 kartek (80 g/m²)
Rozmiar papieru A5R - A3
Dopuszczalna gramatura papieru 75 - 80 g/m²

Printing System (X) kontroler drukarki

Język kontrolera GDI
Pamięć 32 MB
Interfejs USB 2.0

IB-110 sieciowy serwer wydruku

Typ Zewnętrzny (zasilany z koparki)
Interfejsy USB 2.0, LAN 10Base-T/100Base-Tx
Protokół TCP/IP
Pamięć 32, 64, 128 MB DIMM